

PFS-90 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SAPATA 90º

PFS-35-90

Descrição

Finalidade: Conexão com cabos CS - COPPERSTEEL ou cobre. Utilizado para conectar um ou dois cabos da malha de captação com a telha metálica. Aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, caixas metálicas, chapas ou barramentos. Fixação de cabos de descida de SPDA à alvenaria ou concreto.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

Material: Liga de cobre.

Acabamento: Estanhado.

Ferramentas de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa.

Normas de Referência: ABNT NBR-5419 / NBR-5370 / UL-486A-486B



Características

Material		-
Condutores		
1 Condutor (mm²)		
Mínimo		16
Máximo		35
2 Condutores (mm²)		
Comb. Mínima		16 - 6
Comb. Máxima		35 - 35
Haste / Vergalhão		3/8"
Dimensões (mm)		
L		37,5
A		36,0
C		15,0
D		4,0
E		20,6
ØF		6,5
Embalagem		

Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	56,20